

Mastic silicone pour aquariums

Produits
de Qualité

Description du produit	EGOSILICONE 110 pour aquariums est un mastic silicone mono-composant de haute qualité, prêt à l'emploi, exempt de biocide qui polymérise par contact avec l'humidité de l'air qui transforme le produit en une masse élastique.	
Domaines d'application	Collage d'aquariums sans cadre (DIN 32622), constructions tout verre.	
Mise en œuvre	Les supports doivent être secs, sains et exempts de poussière et de tout produit pouvant nuire à l'adhérence du mastic. Nettoyer avec Nettoyant EGOVIT. Ne pas enduire de primaire le verre et les substrats vitreux. Utiliser primaire EGOCON 790 ou EGO Primaire-Nettoyant pour améliorer l'adhérence sur des métaux appropriés (consulter tableau des primaires).	
Système de réaction	Acétique	
Densité	Env. 1,03 g/cm ³	DIN EN ISO 10563
Température d'application	+ 5 °C à + 40 °C	
Stabilité thermique	- 60 °C à +180 °C	
Dureté Shore A	Env. 25	DIN 53505
Vitesse d'extrusion	Env. 140 g/min.	DIN EN ISO 8394-1
Module d'élasticité à 100 %	Env. 0,4 N/mm ²	DIN EN ISO 8339
Perte de volume	< 10 %	DIN EN ISO 10563
Reprise élastique	Env. 100 %	DIN EN 27389
Déformation maximale admissible	25 %	
Coefficient de résistance mécanique	0,1 N/mm ²	
Viscosité	Sans fluage	DIN EN ISO 7390
Temps de formation de peau	10 à 20 minutes	
Vitesse de polymérisation	Env. 3 mm/24 heures	
Point d'éclair	Env. 450 °C	DIN 51794
Étiquetage obligatoire	Non	
Normes et certificats	DIN EN ISO 11600 G 25 LM DIN 32622 Règlement REACH No. 1907/2006 Certificat LEED® EQ c4.1	
Coloris	Transparent, noir	
Conditionnement	Cartouches de 310 ml, 20 cartouches/carton Conditionnement spécial sur demande	
Stockage	En emballage d'origine non entamé dans un local frais et sec Durée de conservation: 18 mois	
Précautions d'emploi	Vor fiche de données de sécurité	
Traitement des déchets	Vor fiche de données de sécurité	



Überwachungs-Vertrag Nr.:
Monitoring contract no.:
Contrat de surveillance no.:
Bewakingscontract nr.: 02.00.02

Observer les indications d'attention du Fiche de Sécurité de l'UE. Conserver hors de la portée des enfants. Ne pas respirer les vapeurs. Utiliser seulement dans des zones bien ventilées. Le produit libère de petites quantités d'acide acétique pendant la polymérisation. Éviter le contact avec les yeux/la peau. En cas de contact laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un spécialiste. En cas de l'application appropriée, physiologiquement sans inconvénient. Les informations contenues dans la présente fiche de sécurité ont été établies sur la base de nos connaissances à la date de publication de ce document. Informations préalables ne sont plus en vigueur. Vérifiez si le produit est apte pour vos besoins. Notre responsabilité éventuelle est limitée à la valeur de notre produit soi-même. Notre responsabilité ne saurait d'aucune manière être engagée dans l'hypothèse d'une application non-conforme à nos renseignements. Il est interdit de donner au nom d'EGO des avis ou assurances qui dépassent le contenu de nos fiches d'information.

07/13

EGO Dichtstoffwerke GmbH & Co. Betriebs KG

Lilienthalstraße 7, D-82205 Gilching, Téléphone: (08105) 217-0, Telefax: (08105) 21733, <http://www.ego.de>